



北京晨洋科技有限公司
Beijing Chenyang Technology Co.

CY-154 水性分散剂

【一般特性】

CY154 水性分散剂为低分子量聚丙烯酸铵盐型分散剂。

【特点】

水性分散剂泡沫底，流动性好，具有稳定的分散性能。用于无机颜料粉体、陶瓷粉体、氧化铝、氧化铈、磁粉等液体浆料的分散研磨。

- 1、分散性优异，少量添加即可调整低粘度涂料，浆料，涂料粘度稳定。
- 2、能很好地分散颜料，涂料不易浮色发花。
- 3、添加量少，赋予分散基料润湿性能，可得到耐水性良好的涂膜。
- 4、泡沫少，破泡、干燥快，生产流程简单。

【技术数据】

一般特性(非标准值)

外观：淡黄色液状

固体成分(质量%)：40

pH：7.5

粘度(mPa·s)：150(25℃、60rpm)

比重：1.17(25℃)

离子型：阴离子

溶解性：溶于水

【用途】

无机颜料的分散、水性涂料

【储存】

请在通风条件下使用。

在操作时请带防护眼镜，防护手套，口罩等保护用具。

如不慎沾到皮肤上时，用自来水清洗。

请在 5-40℃ 保管，如冻结，其性能不变。

【包装规格】

25kg/塑料桶或 240kg 塑料桶装（全新）