



北京晨洋科技有限公司

Beijing Chenyang Technology Co.

CY-69 消泡剂

特性

用于油墨，涂料、乳液的消泡剂；增强流平性、润湿性、耐磨性和滑性。

组成

乳白色奶油状乳液水性有机硅消泡剂。

应用范围：有机硅消泡剂用于水性油墨、涂料；

- a、用作油墨和油漆的消泡，提高油墨、涂料和油漆的流平和润湿；
- b、提高水墨乳液的耐磨性和滑性；
- C、丙烯酸、聚氨酯、环氧、苯丙树脂乳液。

参数

外观	乳白色液体
有效固含量	69%
稀释剂	水
比重 25°C(77°F)	0.985
闪点（闭杯）	> 101°C
黏度 25°C	210

应用方法

用来消泡

- | | |
|------------|-----------|
| 1、水性柔板印刷油墨 | 0.05~0.5% |
| 2、水性凹版印刷油墨 | 0.1~0.5%。 |
| 3、水性丝网印刷油墨 | 0.05~0.1% |
| 4、水性油漆 | 0.5~1% |

注意事项

本产品未被测试或陈述为适用与医用或药用；本资料不包括所需的产品安全使用信息。

贮存事项

保存期为自出厂之日起 24 个月（在 10°C 至 30°C 之间未开封）如有分层，请搅拌均匀后应用，不影响应用效果。

注：请用水稀释效果更佳。