



# 北京晨洋科技有限公司

## Beijing Chenyang Technology Co.

### CY-245 润湿剂

#### 产品

提供优异的底材润湿和流平，广泛应用于各类水性油漆、油墨涂料体系。具有良好的水溶性和平滑性，还能降低表面摩擦力，并且防止缩孔、橘皮等缺陷的产生。

#### 技术指标

1. 外观:	无色液体
2. 有效含量:	>99.8%
3. 比重(25°C):	1.025-1.049
4. 折光率(25°C):	1.449-1.451
5. 粘度(25°C):	10-100cP
5. 浊点:	50-60°C
7. 溶解性:	溶于水

#### 突出优点

1. 产品为聚醚改性有机硅，安全环保，对环境没有污染。
2. 具有较低的表面张力，突出的底材润湿和渗透性能。
3. 耐高温，相容性好，可用于丁腈手套涂层。
4. 用于水性和溶剂型体系，具有特强的防缩孔能力，特别适用于水性聚氨酯体系。
5. 与其他助剂相容性好，并且不影响重涂性。

#### 适用范围

水性工业漆，浸涂漆，地毯胶，粘胶剂，水性涂层，水性木器漆，水性聚氨酯，水性印花浆料，水性光油，水性丙烯酸，水性醇酸树脂等。

**使用方法：**添加量 0.1%-0.5%，与油墨油漆涂料混合均匀。

#### 包装与储存

25kg、50kg、200kg；密封包装，贮存于常温阴凉、干燥处，贮存期 16 个月。请仔细阅读：本资料的技术建议、数据是尽我们所知，不作任何保证，用前请先做小试。