



北京晨洋科技有限公司

Beijing Chenyang Technology Co.

CY-1000 防沉降助剂

产品特性

1. 该产品适用于水性浆料。对高固含浆料有防沉降的辅助功效，对水性浆料有长期储存稳定性。
2. 对水性基料有较强的润湿分散作用，对浆料有降粘度作用，对水性油墨和色浆有提高光泽，提高分散性能、有提高着色力的作用。
3. 对偶氮、酞菁、杂环类颜料和炭黑以及无机颜填料都有优秀的助分散作用，与分散剂协同，提高颜色的鲜艳度，助成膜性能优，光泽好。
4. 该产品易分散，与分散剂协同，研磨时间短，防止颜料颗粒反粗。
5. 本品不含有重金属、不含有 VOC 与 APEO。

技术指标

外 观：酒红色

粘 度：涂四号杯（25℃测）45”

P H 值：7

酸 价：15

固 含 量：75%

离子型态：阴离子

稀 释 剂：去离子水、乙醇

适用范围

水性色浆、水性油墨、水性工业漆、木器漆、水性高档涂料、防腐涂料、水性蜡分散体、等对水性浆料有防沉降性能要求的。

使用方法：建议配料时直接添加与水混合，然后分散研磨。

推荐用量：配方总量的 1%~1.5%

包装规格：1*125kg 装

保 质 期：自生产之日起 24 个月，阴凉通风干燥处存放。