



北京晨洋科技有限公司  
Beijing Chenyang Technology Co.

## CY-212 油性分散剂

### 【化学组成】

含酸性基团的共聚物

### 【特点】

CY212分散剂用于溶剂型、无溶剂涂料和印刷油墨的润湿分散剂，稳定无机颜料特别是二氧化钛、二氧化硅。可显著降低研磨料粘度。增加润湿、稳定性。

### 【技术数据】

外观	淡黄色液体
活性成分 %	100%
密度 g/cm <sup>3</sup>	约 1.03
酸值 mgKOH/g	90
溶剂	无

### 【产品特性】

- 1、改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度。
- 2、可增加涂料的光泽、颜色强度、透明性和遮盖力。
- 3、显著提高无机颜料的添加量，增加稳定性。

### 【应用领域】

推荐将该助剂用于溶剂型和无溶剂涂料，以及印刷油墨中，稳定无机颜料特别是二氧化钛。同时，该助剂可用于酸催化体系（如卷材涂料）。

### 【推荐添加量（配方量）】

无机颜料      2-5%  
二氧化钛      1-3%

以上推荐添加量供参考，最佳添加量需经过一系列试验确定。



**北京晨洋科技有限公司**  
Beijing Chenyang Technology Co.

### 【使用方法】

为了获得最佳性能，先将树脂和溶剂组份预混合，缓慢加入助剂后混合均匀，再加入颜料。

### 【包装规格】

1\*25KG 1\*200KG；储存温度：建议在 20-35℃ 储存，注意避免阳光直射。

保质期：自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。

### 【安全操作】

- 1、避免直接接触皮肤。
- 2、如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。