



北京晨洋科技有限公司
Beijing Chenyang Technology Co.

CY-110 水性分散剂

【化学组成】

改性丙烯酸酯溶液聚合物。

【应用】

CY-110 是改性丙烯酸酯溶液聚合物、适用于通用型色浆的生产，适用分散二氧化硅浆料，广泛用于工业涂料、防腐涂料、木器漆涂料以及水性印刷油墨色浆用分散剂，对水性涂料中使用的无机颜料、有机颜料都具有优异分散性。

【技术数据】

| | |
|------------|----------------|
| 外观： | 淡黄色液体 |
| 比重： | 1.05 (25°C) |
| 粘度 (mPa·s) | 600~800 (25°C) |
| 固含量 (%)： | 45 |
| PH | 8 (原液) |
| 离子型： | 阴离子 |
| 溶解性： | 水、乙醇、乙二醇单丁醚 |

【用量 (颜料量%)】

无机颜料 5~10

二氧化硅 10~20%

有机颜料 20%~30%

请做阶梯试验，确定最佳用量。

【使用方法】

分散前加入研磨颜料中分散，分散均匀后上机研磨。

【包装规格】 1*25kg 或 125kg 包装。

【储存】 自生产之日起 12 个月。在阴凉干燥环境下存放。非危类化学品。