

CY-194 水性分散剂

【产品介绍】

CY-194 水性分散剂是一种 100%非离子活性嵌段聚合物分散剂，能够改善有机/无机粉体在有、无树脂体系中，快速分散研磨色浆，长期存放稳定性以及广泛的兼容性。不含有 APEO。

【特 性】

CY-194 水性分散剂改善润湿性能，降低研磨料的研磨时间及粘度，提高体系的光泽和粉体的展色性。生产有、无树脂色浆。

应用于水性涂料、油漆、墨水、金属或木器漆、汽车涂料、环氧涂料以及碳材料的分散研磨等。

【技术数据】

外观	浅黄色粘稠液体
PH	5~7
有效成分 %	100%
密度 g/cm ³	约 1.02
溶剂及 VOC	无

【推荐添加量（按配方量百分比计算）】

无机颜料 3-5%

有机颜料 6-12%

*、以上推荐添加量供参考，最佳添加量请做阶梯试验确定。

【使用方法】去离子水加入助剂混合均匀，再加入粉体。

【包装规格】全新铁桶装 1*200KG/桶或者塑料桶装。储存温度：建议在 10-35℃ 储存，注意避免阳光直射。低温存放无流动性。冬天存放使用建议存放温度在 10 度以上。自生产之日起在适宜储存条件下，完好包装产品保质期为 24 个月。

【安全操作】避免直接接触皮肤，如不小心接触皮肤，请立刻用肥皂水冲洗皮肤，并用清水冲清。